

PRODOTTI E SOLUZIONI FTTH FIBER TO THE HOME

PRODOTTI E SOLUZIONI FTTH

FIBER TO THE HOME



Soluzione completa per il cablaggio interno degli edifici negli impianti FTTH - Fiber To The Home. Componenti ottici passivi, assemblati e certificati nel laboratorio Fibernet.

PATCHCORD ARMATA G. 657 A

Realizzato con fibra rinforzata da un'armatura metallica elicoidale che garantisce maggiore protezione contro gli schiacciamenti.

- Fibra tipo G. 657 A bend insensitive
- Ottima resistenza in ambienti esterni
- Rinforzato in metallo e con elemento di tiro in kevlar
- Guaina LSZH colore bianco Ral 9010



PATCHCORD G. 657 A Ø 2.8 mm

Cavo ottico connettorizzato SC/APC - SC/APC, di colore bianco. Ottimo per gli utilizzi indoor. Molto flessibile e leggero.

- Fibra G.657 A bend insensitive
- Rinforzato con filati aramidici
- Disponibile in diverse metrature
- Guaina LSZH Ø 2.8 mm colore bianco Ral 9010

CAVO RINFORZATO FTTH Ø 2.6 mm

Cavo di collegamento per reti in ambiente FTTH con doppio elemento di tiro in filati aramidici che conferiscono resistenza e robustezza.

- Fibra G.657 A bend insensitive
- Guaina interna Ø 0.9 mm LSZH
- Diametro esterno Ø 2.6 mm
- Guaina esterna LSZH di colore bianco Ral 9010





PATCHCORD G.657 A Ø 2 mm

Patchcord connettorizzata SC/APC - SC/APC in fibra bend insensitive. Adatta per applicazioni indoor.

- Fibra G.657 A
- Lunghezza 53 cm - sezione Ø 2 mm
- Guaina LSZH di colore giallo Ral 1018

PIGTAIL G.657 A SEMITIGHT

Pigtail semitight, guaina LSZH, connettorizzato SC/APC, con fibra G.657 A bend insensitive.

- Lunghezza 2,5 m
- Fibra G.657 A



BOX DI PIANO PRYSMIAN

Box ottico compatto che consente di giuntare al verticavo, fino a 6 fibre ottiche per la distribuzione di piano.

- Design compatto e realizzato in materiale ignifugo UL94-V0
 - Scheda di giunzione da 6 fibre ottiche
- Sistema di gestione della fibra che garantisce un raggio di 15 mm



DIRAMATORE PRIMARIO PRYSMIAN

Utilizzato per portare e ripartire le fibre in entrata nelle linee di distribuzione secondaria. E' adatto a cavi fino a 9mm di diametro.

- Design compatto e adatto per il fissaggio a parete
- Realizzato in materiale ignifugo UL94-V0
- Consente la diramazione di 8 tubetti da 3mm o di 2 tubetti da 5 mm



DIRAMATORE SECONDARIO PRYSMIAN

Utilizzato per portare le fibre da un cavo in ingresso ad altri secondari.

- Garantisce il raggio di curvatura della fibra durante la diramazione
- Consente l'ingresso di cavi multifibra da 5mm o singola fibra da 3mm e l'uscita di 3 cavi da 5mm, o di 4 da 3mm

BORCHIA UTENTE PRYSMIAN

Borchia ultra compatta, per la terminazione di due fibre. Permette l'inserimento di due adapter SC/APC con shutter (acquistabili separatamente)

- Design compatto adatto per uso residenziale o professionale
- Coperchio con chiusura a vite
- Scheda di giunzione che garantisce un raggio di curvatura di 20mm
- Realizzata in materiale ignifugo UL94-V0



PUNTI DI CONTATTO

via degli Olmetti, 18

Tel. +39 06 90.40.50.39

e-mail: info@fibernet.it

00060 Formello, Roma

Fax +39 06 90.40.92.66

www.fibernet.it

